

Think GAIA
For Life and the Earth

SANYO

Yeni

DC INVERTER



www.arsanklima.com

arsan

Think GAIA
For Life and the Earth

SANYO



Duvar Tipi Split Klimalar

| Model | Takım | SAP-KCRV93EHFP(TKHFP) | SAP-KCRV123EHFP(TKHFP) | SAP-KCRV184GJH(TKH) | SAP-KCRV254GJH(TKH) | SAP-KCRV274GJH(TKH) | |
|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | İç Ünite | SAP-KRV93EHFP(TKHFP) | SAP-KRV123EHFP(TKHFP) | SAP-KRV184GJH(TKH) | SAP-KRV254GJH(TKH) | SAP-KRV274GJH(TKH) | |
| | Dış Ünite | SAP-CRV93EHFP(TKHFP) | SAP-CRV123EHFP(TKHFP) | SAP-CRV184GJH(TKH) | SAP-CRV254GJH(TKH) | SAP-CRV274GJH(TKH) | |
| Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 9.000 (3.100 - 10.900) | 11.900 (3.100 - 13.000) | 17.600 (4.100 - 18.800) | 24.200 (4.100 - 27.300) | 27.300 (4.100 - 32.400) | |
| | kW | 2,65 (0,9 - 3,2) | 3,50 (0,9 - 3,8) | 5,15 (1,2 - 5,5) | 7,10 (1,2 - 8,0) | 7,10 (1,2 - 8,0) | |
| Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 12.300 (3.100 - 17.100) | 14.300 (3.100 - 19.800) | 20.500 (4.400 - 21.800) | 29.000 (4.400 - 32.400) | 30.700 (4.400 - 32.400) | |
| | kW | 3,60 (0,9 - 5,0) | 4,20 (0,9 - 5,8) | 6,00 (1,3 - 6,4) | 8,50 (1,3 - 9,5) | 9,00 (1,3 - 9,5) | |
| Güç Girişi | Soğutma | W | 755 (250 + 1.150) | 1.090 (250 - 1.300) | 1.500 (250 - 1.800) | 2.355 (280 - 2.845) | 2.845 (280 - 2.845) |
| | Isıtma | W | 995 (250 - 1.515) | 1.165 (250 - 1.690) | 1.575 (270 - 1.930) | 2.490 (290 - 3.150) | 2.795 (290 - 3.150) |
| C.O.P. | Soğutma | W/W | 3,51 | 3,21 | 3,43 | 3,01 | 2,81 |
| | Isıtma | W/W | 3,62 | 3,61 | 3,81 | 3,41 | 3,22 |
| Çalışma Akımı | Soğutma | A | 3,86 (1,28 - 5,88) | 5,21 (1,19 - 6,21) | 7,00 (1,20 - 8,40) | 10,7 (1,20 - 13,60) | 13,0 (1,20 - 13,60) |
| | Isıtma | A | 4,81 (1,21 - 6,47) | 5,48 (1,18 - 7,09) | 7,40 (1,30 - 9,00) | 11,3 (1,30 - 15,10) | 12,7 (1,30 - 15,10) |
| Hava Debisi | Soğutma | m³/h | 480 | 500 | 890 | 1,020 | 1,080 |
| | Isıtma | m³/h | 530 | 530 | 920 | 1,110 | 1,180 |
| Nem Alma Kapasitesi | lt/h | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
| Ses Seviyesi İç Ünite | Soğutma | dBA | 34/31/28/(23*) | 36/33/29/(25*) | 42/38/30/(28*) | 47/44/41/(30*) | 48/45/41/(30*) |
| | Isıtma | dBA | 34/31/28/(23*) | 34/31/29/(25*) | 41/38/30/(28*) | 46/43/40/(30*) | 47/44/40/(30*) |
| Ses Seviyesi Dış Ünite | Soğutma | dBA | 46 | 47 | 51 | 55 | 57 |
| | Isıtma | dBA | 47 | 49 | 52 | 56 | 59 |
| Boyutlar (YükxGenxDer) | İç Ünite | mmxmxm | 285x825x202 | 285x825x202 | 298x1.065x231 | 298x1.065x231 | 298x1.065x231 |
| | Dış Ünite | mmxmxm | 548x720x265 | 548x720x265 | 670x880x285 | 740x900x320 | 740x900x320 |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| | Dış Ünite | kg | 34 | 34 | 44 | 59 | 59 |
| Bakır Boru Çapları | Sıvı Hattı | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| | Gaz Hattı | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
| Rekor Bağlantı Tipi | | | Havşalı | Havşalı | Havşalı | Havşalı | Havşalı |
| Max. Borulama Uzunluğu | Toplam | m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| | Dikey | m | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| İlave Soğutkan Şarjı Gerektirmeyen Metraj | m | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | |
| İlave Soğutkan Şarj Miktarı | gr/m | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | |
| Orjinal Cihazda Mevcud Soğutkan Miktarı | gr | 950 | 1.100 | 1.300 | 1.950 | 1.950 | |
| Voltaj/Faz/Frekans | V/-/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Elektrik besleme Girişi | | İç Ünite | İç Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | |
| Elektrik Besleme Kablosu | İç Ünite | adetxmm² | 3x2 | 3x2 | - | - | |
| | Dış Ünite | adetxmm² | - | - | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Üniteler Arası Kabloleme (Damar AdedixKesit) | adetxmm² | 3x3,5x1x2 | 3x3,5x1x2 | 3x2,5+1x2,5 | 3x2,5+1x2,5 | 3x2,5+1x2,5 | |
| Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmeli) | A | 10 A | 10 A | 20A | 20A | 20A | |
| Kompresör Tipi | | DC Rotary (Inverter) | DC Rotary (Inverter) | DC Rotary (Inverter) | DC Rotary (Inverter) | DC Rotary (Inverter) | |
| Kablosuz Uzaktan Kumanda | | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | |
| Zaman Programlayıcı | | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | |
| Yıkanebilir Hava Filtresi | | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | |
| Bakteri (Küflenmeyi Önleyici) Hava Filtresi | | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | |
| Soğutkan | | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Soğutma | Max. İç Hava Emiş Sıcaklığı | | | KT:32 C / YT: 23 C | | | |
| | Min. İç Hava Emiş Sıcaklığı | | | KT:19 C / YT: 14 C | | | |
| | Max. Dış Hava Emiş Sıcaklığı | | | KT:43 C | | | |
| | Min. Dış Hava Emiş Sıcaklığı | | | KT:-15 C | | | |
| Isıtma | Max. İç Hava Emiş Sıcaklığı | | | KT: 27 C | | | |
| | Min. İç Hava Emiş Sıcaklığı | | | KT:16 C | | | |
| | Max. Dış Hava Emiş Sıcaklığı | | | KT: 24 C / YT: 18 C | | | |
| | Min. Dış Hava Emiş Sıcaklığı | | | YT:-15 C | | | |

www.arsanklima.com

TÜRKİYE SATIŞ VE
SERVİS PARTNERİ

arsan

Adres : Serifali mh. Tavukçuyolu cd.
Tunçman Plaza No:2 Kat:3
Umraniye - İstanbul
Tel : 0 216 364 85 85
Faks : 0 216 526 63 24
email : arsanklima@arsanklima.com